

耐雪・豪雪タイプ

KKT・HKT・KKG

KKT 最深積雪量:150cm(長期) ●軒高:3.0m ●間口スパン:3,000mm
HKT 最深積雪量:150cm(長期) ●軒高:3.5m ●間口スパン:3,000mm
KKG 最深積雪量:200cm(長期) ●軒高:3.1m ●間口スパン:3,000mm

雪の比重にも負けない、頑強な鉄骨ガレージ・倉庫。



■仕様

軒高: KKTシリーズ/軒高3,122mm(有効高2,600mm)
 HKTシリーズ/軒高3,622mm(有効高3,050mm)
 KKGシリーズ/軒高3,117mm(有効高2,550mm)
 奥行: KKTシリーズ/
 4,575mm~7,275mmまで300mmピッチ
 HKTシリーズ/
 5,475mm~7,275mmまで300mmピッチ
 KKGシリーズ/6,155mm
 前柱間隔: 6,000mm+3,000mm
 (KKT・HKT/有効間口5,674mm+2,687mm)
 (KKG/有効間口5,449mm+2,610mm)

屋根・外壁材: ガルバリウム鋼板

標準装備: KKT・HKTシリーズ/
 軽量シャッター(中柱脱着式)

KKGシリーズ/
 軽量シャッター(中柱移動式)※1

※1: 中柱レールは前面から見て右側に納まります。
 ※雨樋はオプションになります。

最深積雪量: KKT・HKTシリーズ/150cm(長期)
 KKGシリーズ/200cm(長期)

カラー: スタンダードタイプ

■標準仕様

主要骨材: カラー…ダークブラウン
 塗装…ポリエステル樹脂
 静電粉体焼付塗装

化粧板: ガルバリウム鋼板

屋根材: KKT・HKTシリーズ/
 エスジーエル塗装鋼板 遮熱仕様:0.6mm

KKGシリーズ/
 エスジーエル塗装鋼板 遮熱仕様:0.8mm

結露軽減材 熱融着
 カラー…ディープブラウン

壁材: エスジーエル塗装鋼板:0.35mm
 カラー…クリーム

※△はブレース位置を表す。 ●単位: mm

		10XX	20XX	30XX	40XX
KKT	奥行31				
	奥行35				
	奥行40				
HKT	奥行31				
	奥行35				
	奥行40				
KKG	奥行33				

※SGL_®、エスジーエル_®は日鉄住金鋼板(株)の登録商標です

図の見方…P47参照

※基礎工事費、組立工事費、土間コンクリート工事費、運賃、諸経費、他工事費は別途です。 ※㎡・坪数は建物の外壁外寸法で表記しています。 価格は税抜価格です。